

Příslušenství

Přídavná rukojeť



Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.

Objednávkové číslo
428.698

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rychlonabíječka



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Vložka do kufříku



Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	423.238
1	454.125

Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo
414.085



Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Příslušenství

Diamantový vrták za sucha

Objednávkové číslo
386.286



Technické atributy

D v mm	6 Ø
T v mm	30
L v mm	80
Jednotka balení	1

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicí prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Diamantový vrták za sucha

Objednávkové číslo
386.294



Technické atributy

D v mm	8 Ø
T v mm	30
L v mm	80
Jednotka balení	1

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicí prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Příslušenství

Diamantový vrták za sucha

Objednávkové číslo
386.308



Technické atributy	
D v mm	10 Ø
T v mm	30
L v mm	80
Jednotka balení	1

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicí prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Diamantový vrták za sucha

Objednávkové číslo
386.316



Technické atributy	
D v mm	14 Ø
T v mm	30
L v mm	80
Jednotka balení	1

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicí prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Příslušenství

Vrták na dlaždice

Objednávkové číslo
386.324



Technické atributy	
D v mm	5 Ø
T v mm	50
L v mm	110
Jednotka balení	1

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

Vrták na dlaždice

Objednávkové číslo
386.332



Technické atributy	
D v mm	6 Ø
T v mm	50
L v mm	110
Jednotka balení	1

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

Vrták na dlaždice

Objednávkové číslo
386.340



Technické atributy	
D v mm	8 Ø
T v mm	50
L v mm	110
Jednotka balení	1

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.886



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Úhlový nástavec



Objednávkové číslo
454.001

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

Nástavec na bity



Objednávkové číslo
453.994

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro koncovku bitů 1/4".

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Rychlovýměnné sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje \varnothing 1,5-13 mm.

Objednávkové číslo
453.986

Technické atributy

Jednotka balení

1

Sada bitů



Sada obsahuje 18 bitů High-Performance Torsion: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 a držák bitů Quick-Lock.

Objednávkové číslo
455.881

Technické atributy

Jednotka balení

1

Příslušenství

Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
85 Ø	0-10	1	368.946
100 Ø	8-25	1	368.954

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Objednávkové číslo
368.962

Technické atributy

Míchací koš v mm	85 Ø
Míchaný materiál v kg	0-10
Jednotka balení	1

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR2



Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	8-20	1	368.970
120 Ø	15-25	1	368.989

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Bunda vyhřívána akumulátorem



Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kvalitní softshelová vyhřívána bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Kotoučový míchací koš SR2



Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
80 Ø	0-10	1	369.098
100 Ø	8-15	1	369.101

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutiny až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Power 55 R



Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

LED-pracovní svítlna



Výkonná LED-svítlna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

Objednávkové číslo
417.955

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Míchací metla RB



Objednávkové číslo
369.144

Technické atributy

Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	0-15
Jednotka balení	1

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.